

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Data wydania: 8/29/2018

Zastępuje: Nr. 0761-CPR-13/0589-2015/7 dn. 7/23/2015

No. 0761-CPR-18/0202-2018/8

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PROMASEAL®-LFC																																	
2	Numer typu lub partii: podanych na opakowaniu produktu																																	
3	Zamierzone zastosowania jak podano w ETA-18/0202: 3.1 - PROMASEAL®-LFC jest pęczniejącą uszczelką, która pod wpływem ognia wytwarza ciśnienie pęcznienia oraz wielokrotnie zwiększa swoją objętość tworząc stabilną strukturę. Głównie jest stosowana do zabezpieczeń przeciwko rozprzestrzenianiu się dymu i ognia w drzwiach przeciwpożarowych, otworach rewizyjnych, przeszkleniach, uszczelnieniach elementów w klapach ppoż., uszczelnieniach złączy w budynkach oraz innych aplikacja w ścianach i stropach. 3.2 - Produkt przeznaczony jest do: - zastosowanie w warunkach wewnętrznych przy wilgotności <85% RH, z wyłączeniem temperatur poniżej 0 ° C, bez narażenia na działanie deszczu i UV (TR 024:2009, typ Z2) - zastosowanie w warunkach wewnętrznych przy wilgotności ≥85% RH, z wyłączeniem temperatur poniżej 0 ° C, bez narażenia na działanie deszczu i UV (TR 024:2009, typ Z1); - zastosowanie w temperaturach poniżej 0°C, ale nie ma narażenia na działanie deszczu lub UV (TR 024:2009, typ Y2); - zastosowanie w temperaturach poniżej 0°C, z ekspozycją na promienie UV, ale bez ekspozycją na deszcz (TR 024:2009, typ Y1); - zastosowanie w każdych warunkach pogodowych (TR 024:2009, typ X).																																	
4	Nazwa oraz adres kontaktowy producenta: Etex Building Performance NV Bormstraat 24 B-2380 Tisselt Belgium Zakład produkcyjny: 14 www.etexgroup.com																																	
5	Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy.																																	
6	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (OWSWU): patrz tabela w punkcie 9.																																	
7	Wyrób budowlany nie jest objęty zharmonizowaną normą (hEN).																																	
8	Deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobu budowlanego, dla którego europejska ocena techniczna został wydany. Österreichische Institut für Bautechnik wydał Europejską Ocenę Techniczną ETA-18/0202 dla tego produktu na podstawie EAD 350005-00-1104. Notyfikowana jednostka certyfikująca: No. 0761 (MPA Braunschweig) Certyfikat stałości właściwości użytkowych 0761-CPR-0734																																	
9	Deklarowane właściwości użytkowe <table><tr><td>Zasadnicze charakterystyki</td><td>OWSWU System</td><td>Właściwości użytkowe</td><td>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</td></tr><tr><td colspan="4">PW1: Nośność i stateczność.</td></tr><tr><td colspan="4">PW2: Bezpieczeństwo pożarowe:</td></tr><tr><td>Reakcja na ogień:</td><td>1</td><td>E</td><td rowspan="3">ETA 18/0202 EAD 350005-00-1104</td></tr><tr><td>Odporność ogniowa:</td><td>1</td><td>Ta charakterystyka zależy od testowanego systemu. Osiągi produktu w każdym badanym typie konstrukcji zostały udowodnione przez producenta w zależności od zamierzonego zastosowania w rozdziale 3.1 oraz w deklaracji właściwości użytkowych, która stanowi dowód. Klasy wydajności są wyspecyfikowane i wyjaśnione w raporcie klasyfikacyjnym zgodnie z odpowiednią częścią EN 13501.</td></tr><tr><td colspan="4">PW3: Higiena, zdrowie i środowisko:</td></tr><tr><td>Nieprzepuszczalność powietrza:</td><td>-</td><td>NPD (właściwości użytkowe nieustalone)</td><td rowspan="2">ETA 18/0202</td></tr><tr><td>Przepuszczalność wody:</td><td>-</td><td>NPD (właściwości użytkowe nieustalone)</td></tr></table>				Zasadnicze charakterystyki	OWSWU System	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	PW1: Nośność i stateczność.				PW2: Bezpieczeństwo pożarowe:				Reakcja na ogień:	1	E	ETA 18/0202 EAD 350005-00-1104	Odporność ogniowa:	1	Ta charakterystyka zależy od testowanego systemu. Osiągi produktu w każdym badanym typie konstrukcji zostały udowodnione przez producenta w zależności od zamierzonego zastosowania w rozdziale 3.1 oraz w deklaracji właściwości użytkowych, która stanowi dowód. Klasy wydajności są wyspecyfikowane i wyjaśnione w raporcie klasyfikacyjnym zgodnie z odpowiednią częścią EN 13501.	PW3: Higiena, zdrowie i środowisko:				Nieprzepuszczalność powietrza:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 18/0202	Przepuszczalność wody:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)
Zasadnicze charakterystyki	OWSWU System	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna																															
PW1: Nośność i stateczność.																																		
PW2: Bezpieczeństwo pożarowe:																																		
Reakcja na ogień:	1	E	ETA 18/0202 EAD 350005-00-1104																															
Odporność ogniowa:	1	Ta charakterystyka zależy od testowanego systemu. Osiągi produktu w każdym badanym typie konstrukcji zostały udowodnione przez producenta w zależności od zamierzonego zastosowania w rozdziale 3.1 oraz w deklaracji właściwości użytkowych, która stanowi dowód. Klasy wydajności są wyspecyfikowane i wyjaśnione w raporcie klasyfikacyjnym zgodnie z odpowiednią częścią EN 13501.																																
PW3: Higiena, zdrowie i środowisko:																																		
Nieprzepuszczalność powietrza:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 18/0202																															
Przepuszczalność wody:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)																																

Wydzielanie niebezpiecznych substancji:	-	Deklaracja podana do jednostki aprobowanej.	EAD 350005-00-1104
PW4: Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów:			
Odporność mechaniczna i stabilność:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Odporność na uderzenia i opór przepływu:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Przyczepność:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
PW5: Ochrona przed hałasem:			
Izolacyjność od dźwięków powietrznych:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
PW6: Oszczędność energii i izolacyjność cieplna:			
Przewodność cieplna:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Przepuszczalność pary wodnej (współczynnik transmisji):	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Trwałość:			
Podstawowa ocena trwałości:		Właściwości użytkowe produktu w zamierzonym zastosowaniu, klasa X zgodnie z EOTA TR024 oraz z EAD 350005-00-1104.	ETA 18/0202 EAD 350005-00-1104

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Zapraszamy do sprawdzenia najnowszej wersji niniejszej DWU na stronie internetowej "www.promat-ce.eu".

Karta informacyjna o produkcie opracowana na podstawie Karty Charakterystyki zgodnie z VO (EG) 1907/2006 / GHS-VO (EG) 1272/2008 PROMASEAL®-LFC dostępna jest na żądanie.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Bettina Rothböck
Stanowisko: Product Manager Fire Stopping

Lin, 8/29/2018

Podpis: